

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / EASY-P / Bullet Kameras

EP-IPB110A-2

EasyP



Eigenschaften

- Easy-P mit künstlicher Intelligenz
- IP Bullet Kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Objektiv Fix 2.8 mm
- Mindestbeleuchtungsstärke 0.04 Lux | 0 Lux mit IR
- IR-Reichweite 25 m
- DWDR
- Integriertes Mikrofon
- Kunststoffmaterial
- Volle Kompatibilität mit Uniview und Hikvision
- Unterstützt UMD und Motion Detect 2.0: fortschrittliche Bewegungserkennung, die nur durch die Bewegung von Personen und/oder Fahrzeugen ausgelöst wird
- KI: Erkennung von Eindringlingen, Bewegungserkennung auf der Grundlage von Personenerkennung. Reduziert Fehlalarme
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- Wasserdicht IP66
- PoE

Spezifikationen

Marke	EASY-P
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	2 Megapixel (1920x1080)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON) S/W: 0 Lux IR
Reichweite Beleuchtung	IR bis zu 25m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/3 ~ 1/100000 s
Optik	2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 114°
Hauptstromrate	1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Extra Stream Rate	720*480@30fps, 640*360@30fps, 352*288@30fps
Komprimierung	H.264 / H.264+ / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Intelligente Funktionen	Native Bewegungserkennung 2.0 und UMD-Unterstützung
Bewegungserkennung und UMD	Unterstützt beide Funktionen
Audio	Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fernzugriff	Webbrowser, APP
Interoperabilität	ONVIF, Plug&Play mit Uniview und Hikvision
P2P	Ja
Stromversorgung	DC 12 V / 9 W max. PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP66



Material	Kunststoff
Temp. Arbeitsweise	-20° C ~ +60° C
Abmessungen	174 (L) x 67.9 (H) x69.8 (B) mm
Gewicht	295 g