

# EP-IPB120A-8-DL

## EasyP



## Eigenschaften

---

- Easy-P mit künstlicher Intelligenz
- IP Bullet Kamera
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Festlinse 2.8mm
- Mindestbeleuchtungsstärke 0.01 Lux | 0 Lux mit Zusatzbeleuchtung
- IR-Bereich 40 m
- Weißlichtbereich 30 m
- DWDR
- Reset-Taste
- Integriertes Mikrofon - Volle Kompatibilität mit Uniview und Hikvision
- Unterstützt UMD und Motion Detect 2.0: fortschrittliche Bewegungserkennung, die nur durch die Bewegung von Personen und/oder Fahrzeugen ausgelöst wird
- KI: Erkennung von Eindringlingen, Bewegungserkennung auf der Grundlage von Personenerkennung. Reduziert Fehlalarme
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- Wasserdicht IP67
- PoE

## Spezifikationen

---

<b>Marke</b>	EASY-P
<b>Bildsensor</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Maximale Auflösung</b>	8 Megapixel (3840x2160)
<b>Minimale Beleuchtung</b>	Farbe: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
<b>Reichweite Beleuchtung</b>	IR bis 40 m Weißes Licht bis zu 30 m
<b>Tag/Nacht</b>	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
<b>Elektronischer Verschluss</b>	1/3~1/100000 s
<b>Hauptstromrate</b>	3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps
<b>Extra Stream Rate</b>	1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps
<b>Komprimierung</b>	H.264 / H.264+ / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
<b>Optik</b>	2.8 mm
<b>Blickwinkel (FOV)</b>	H: 105°, V: 57°, D: 125°
<b>Bildverbesserungen</b>	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
<b>Bewegungserkennung und UMMD</b>	Unterstützt beide Funktionen
<b>Intelligente Funktionen</b>	Native Bewegungserkennung 2.0 und UMD-Unterstützung
<b>Audio</b>	Integriertes Mikrofon
<b>Audiokomprimierung</b>	G711A / U, AAC
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Fernzugriff</b>	Webbrowser, APP
<b>Interoperabilität</b>	ONVIF, Plug&Play mit Uniview und Hikvision
<b>P2P</b>	Ja
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
<b>Schutzgrad</b>	Wasserdicht IP67
<b>Material</b>	Metall

**Temp. Arbeitsweise** -20° C ~ +60° C

---

**Abmessungen** 70 x 67.5 x 169 mm

---

**Gewicht** 600 g

---