

EP-IPT220A-8-DL

EasyP



Eigenschaften

- Easy-P mit künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Festlinse 2.8mm
- Mindestbeleuchtungsstärke 0.01 Lux | 0 Lux mit Zusatzbeleuchtung
- IR-Bereich 40 m
- Weißlichtbereich 30 m
- DWDR
- Reset-Taste
- Integriertes Mikrofon - Volle Kompatibilität mit Uniview und Hikvision
- Unterstützt UMD und Motion Detect 2.0: fortschrittliche Bewegungserkennung, die nur durch die Bewegung von Personen und/oder Fahrzeugen ausgelöst wird
- KI: Erkennung von Eindringlingen, Bewegungserkennung auf der Grundlage von Personenerkennung. Reduziert Fehlalarme
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- Wasserdicht IP67
- PoE

Spezifikationen

Marke	EASY-P
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	8 Megapixel (3840x2160)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
Reichweite Beleuchtung	IR bis 40 m Weißes Licht bis zu 30 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/3~1/100000 s
Hauptstromrate	3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps
Extra Stream Rate	1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps
Komprimierung	H.264 / H.264+ / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
Optik	2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 105°, V: 57°, D: 125°
Bildverbesserungen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungserkennung und UMMD	Unterstützt beide Funktionen
Intelligente Funktionen	Native Bewegungserkennung 2.0 und UMD-Unterstützung
Audio	Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U, AAC
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fernzugriff	Webbrowser, APP
Interoperabilität	ONVIF, Plug&Play mit Uniview und Hikvision
P2P	Ja
Stromversorgung	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall



Temp. Arbeitsweise	-20° C ~ +60° C
Abmessungen	796 x 91(Al) mm
Gewicht	430g