

EP-IPT230ZA-4

EasyP



Eigenschaften

- Easy-P mit künstlicher Intelligenz
- IP Bullet Kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1512)
- Motorisiertes Varioobjektiv 2.7 ~ 13.5 mm
- Mindestbeleuchtungsstärke 0.03 Lux | 0 Lux mit IR
- IR-Reichweite 25 m
- DWDR
- Integriertes Mikrofon
- Volle Kompatibilität mit Uniview und Hikvision
- Unterstützt UMD und Motion Detect 2.0: fortschrittliche Bewegungserkennung, die nur durch die Bewegung von Personen und/oder Fahrzeugen ausgelöst wird
- KI: Erkennung von Eindringlingen, Bewegungserkennung auf der Grundlage von Personenerkennung. Reduziert Fehlalarme
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- Wasserdicht IP67
- PoE

Spezifikationen

Marke	EASY-P
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688*1512)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Reichweite Beleuchtung	IR bis zu 25m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/3 ~ 1/100000 s
Hauptstromrate	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Extra Stream Rate	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Komprimierung	H.264 / H.264+ / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Optik	Motorisiert 2.7~13.5 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 98 ~ 28°, V: 52-16°, D: 118-32°
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungserkennung und UMD	Unterstützt beide Funktionen
Intelligente Funktionen	Native Bewegungserkennung 2.0 und UMD-Unterstützung
Audio	Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U, AAC
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fernzugriff	Webbrowser, APP
Interoperabilität	ONVIF, Plug&Play mit Uniview und Hikvision
P2P	Ja
Stromversorgung	DC 12 V / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67



Material	Metall
Temp. Arbeitsweise	-20° C ~ +60° C
Abmessungen	115 (Ø) x 113 (H) mm
Gewicht	800 g