

# EP-IPT230ZA-5-DL

EasyP



## Eigenschaften

---

- Easy-P mit künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2616x1964)
- Motorisiertes Varioobjektiv 2.7 ~ 13.5 mm
- Mindestbeleuchtungsstärke 0.03 Lux | 0 Lux mit IR
- IR-Bereich 40 m
- Weißes Licht Bereich 30 m
- DWDR
- Integriertes Mikrofon - Volle Kompatibilität mit Uniview und Hikvision
- Unterstützt UMD und Motion Detect 2.0: fortschrittliche Bewegungserkennung, die nur durch die Bewegung von Personen und/oder Fahrzeugen ausgelöst wird
- KI: Erkennung von Eindringlingen, Bewegungserkennung auf der Grundlage von Personenerkennung. Reduziert Fehlalarme
- Kompatibel mit ONVIF
- P2P
- Wasserdicht IP67
- PoE

## Spezifikationen

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Marke                      | EASY-P                                                                     |
| Bildsensor                 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                               |
| Maximale Auflösung         | 5 Megapixel (2616x1964)                                                    |
| Minimale Beleuchtung       | Farbe: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)                                            |
| Reichweite Beleuchtung     | IR bis zu 40m<br>Weißes Licht bis zu 30 m                                  |
| Tag/Nacht                  | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter                                        |
| Elektronischer Verschluss  | 1/3~1/100000 s                                                             |
| Hauptstromrate             | 2592x1944@30fps; 2560x1440@30fps; 1920x1080@30fps;<br>1280x720@30fps       |
| Extra Stream Rate          | 1280x720@30fps, 720x480@30fps                                              |
| Komprimierung              | H.264 / H.264+ / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG                                |
| Bitrate                    | 64 Kbps ~ 6 Mbps                                                           |
| Optik                      | Motorisiert 2.7~13.5 mm                                                    |
| Blickwinkel (FOV)          | H: 103~29°, V: 54~16°, D: 124~33°                                          |
| Bildverbesserungen         | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion,<br>Datenschutzmaske, ROI |
| Bewegungserkennung und UMD | Unterstützt beide Funktionen                                               |
| Intelligente Funktionen    | Native Bewegungserkennung 2.0 und UMD-Unterstützung                        |
| Audio                      | Integriertes Mikrofon                                                      |
| Audiokomprimierung         | G711A / U, AAC                                                             |
| Netzwerkschnittstelle      | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                   |
| Fernzugriff                | Webbrowser, APP                                                            |
| Interoperabilität          | ONVIF, Plug&Play mit Uniview und Hikvision                                 |
| P2P                        | Ja                                                                         |
| Stromversorgung            | DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af                                      |
| Schutzgrad                 | Wasserdicht IP67                                                           |



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Material</b>           | Metall           |
| <b>Temp. Arbeitsweise</b> | -20° C ~ +60° C  |
| <b>Abmessungen</b>        | 268 x 95 x 88 mm |
| <b>Gewicht</b>            | 600 g            |